

**Ficha de datos de seguridad**  
según Reg 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.01.2015

revisión nº 8

Revisión: 16.01.2015

**SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****fecha de creación:** 21.03.2002**versión reemplazada:** rev. 7**1.1 Identificador del producto** Mezcla: aceites base, aditivos**Nombre comercial:** GALP MOTO ACTION S 2T**Número Seguridad de Producto:** LUB-159**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

No se recomiendan los usos que no estén contemplados en el siguiente punto.

**Utilización del producto / de la preparación** Aceite para motores.**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad****Fabricante/distribuidor:**

Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.

Rua Tomás da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, PORTUGAL

Tel: 00 351 21 724 25 00

Fax: 00 351 21 724 29 65

e-mail: ambiente.qualidade.seguranca@galpenergia.com

Galp Energia España, SA U

C/ Anabel Segura, 16

Edificio Vega Norte I

Arroyo de la Vega

28108 – Alcobendas (Madrid)

Tel: 34 91 714 67 00

**1.4 Teléfono de emergencia:**

Emergencias:

Instituto Nacional de Toxicología (España)

Tel: 00 34 91 562 04 20

Galp Energia España, SA U

Tel: 00 34 91 714 67 00 - 9h-17h

**SECCIÓN 2: Identificación de los peligros****2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008**

El producto no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP.

**Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE**

No obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última versión válida de la "Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE".

**2.2 Elementos de la etiqueta****Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 -****Pictogramas de peligro -****Palabra de advertencia -****Indicaciones de peligro -****Datos adicionales:**

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

**2.3 Otros peligros** Consultar también los capítulos 11 y 12.**Resultados de la valoración PBT y mPmB****PBT:** Vea la sección 12.**mPmB:** Vea la sección 12.

**Nombre comercial: GALP MOTO ACTION S 2T**
**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**
**3.2 Caracterización química: Mezclas**
**Descripción:**

Mezcla compuesta de los siguientes productos:

- Aceites base
- Aditivos

**Componentes peligrosos y/o con límites europeos de exposición:**

Número CE: 926-141-6 Reg.nr.: 01-2119456620-43-xxxx	Hidrocarburos, C11-C14 n-alcanos, iso-alcanos,, <2% de compuestos aromáticos cíclicos Xn R65 R66 Asp. Tox. 1, H304	ca. 12%
CAS: 64742-55-8 EINECS: 265-158-7 Número de clasificación: 649-468-00-3 Reg.nr.: 01-2119487077-29	destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno Asp. Tox. 1, H304	< 4,7%

**Indicaciones adicionales:**

Los textos de las advertencias de peligro, si los hay, se pueden encontrar en la sección 16.

El texto de las indicaciones de riesgos, si existen, se puede consultar en la sección 16.

Límites de exposición ocupacional: ver capítulo 8.

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**
**4.1 Descripción de los primeros auxilios**
**En caso de inhalación del producto:** Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

**En caso de contacto con la piel:**

Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a utilizarla.

Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.

En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

**En caso de contacto con los ojos:**

Lavar los ojos con agua corriente, durante varios minutos, asegurando que los mismos estén abiertos. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

Retire las lentes de contacto, si las tuviera colocadas y fuera fácil realizarlo

**En caso de ingestión:**

En caso de contaminación de la boca, limpiar con agua abundante.

No provoque el vómito.

No suministre nada por la boca a una persona inconsciente.

Consultar un médico si los trastornos persisten.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** No existen más datos relevantes disponibles.

**Riesgos** La aspiración puede provocar neumonía química.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

No existen más datos relevantes disponibles.

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**
**5.1 Medios de extinción**
**Sustancias extintoras apropiadas:**

Espuma (solamente personal preparado)

Niebla de agua (solamente personal preparado).

Otros gases inertes (sujeto a lo que indiquen las disposiciones)

Dióxido de carbono CO2

Polvo químico seco

**Ficha de datos de seguridad**  
según Reg 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.01.2015

revisión nº 8

Revisión: 16.01.2015

**Nombre comercial: GALP MOTO ACTION S 2T**

Arena o tierra

**Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:**

No utilice chorros directos de agua sobre el producto ardiendo:

pueden ocasionar salpicaduras y extender el fuego.

Debe evitarse el uso simultáneo de espuma y agua en la misma superficie, ya que el agua destruye la espuma

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Formación de gases tóxicos en caso de incendio.

En caso de combustión incompleta hay liberación de monóxido de carbono.

Es probable que una combustión incompleta produzca mezclas complejas de partículas sólidas y líquidas en suspensión y gases, incluyendo monóxido de carbono

Propiedades relacionadas: sección 9

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios****Equipo especial de protección:**

Llevar puesto un aparato de respiración autónomo:

En caso de incendio de gran magnitud o en espacios con carencia de oxígeno.

Llevar puesto un traje de protección total:

En caso de incendio de gran magnitud.

Máscara de protección respiratoria:

En caso de incendio de pequeña magnitud.

**Indicaciones adicionales:**

Refrigerar los depósitos en peligro con agua rociada.

Evitar y controlar el derrame si no hay peligro.

Mantener a las personas involucradas en la operación alejadas de los recipientes y del lado por donde sopla el viento.

Las personas ajenas a la operación deben mantenerse alejadas de la zona de peligro.

El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Mantener alejadas las fuentes de ignición. No fumar.

Evítese el contacto con la piel.

Guantes de protección.

Evítese el contacto con los ojos.

Usar gafas de protección o protección facial cuando sean previsibles proyecciones del producto.

Alto riesgo de resbalamiento a causa del producto derramado o vertido.

Utilizar calzado antideslizante.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

Evitar y controlar el derrame si no hay peligro.

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

Avisar a las autoridades pertinentes, si hay vertido al alcantarillado ó a cursos de agua.

En caso de derrames en la vía pública avisar a las Autoridades.

En caso de derrames en el mar o en vías navegables, avisar a las autoridades y a las otras embarcaciones.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**

Las medidas recomendadas se basan en las situaciones de vertidos más probables para este material; sin embargo, las condiciones locales (viento, temperatura del aire, dirección y velocidad de las olas o de las corrientes) pueden influir considerablemente en la elección de las acciones adecuadas

Pequeños derrames: retirar con material absorbente incombustible (ex: arena, tierra).

En caso de grandes derrames, retirar el producto mediante bombeo (utilizando equipo antideflagrante).

Derrames en el mar: estancar con barreras flotantes y retirar mediante bombeo (con equipamiento antideflagrante) o con absorbente adecuado.

El uso de dispersantes debe ser asesorado por un experto y, si fuera preciso, debe ser autorizado por las autoridades locales

Limpiar preferiblemente con un detergente, no usar disolventes.

**Nombre comercial: GALP MOTO ACTION S 2T**

Verter en depósitos apropiados de recuperación o desechables.

**6.4 Referencia a otras secciones**

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.  
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.  
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento****7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Asegurar suficiente ventilación en el puesto de trabajo.  
Evítese el contacto con la piel.  
Evítese el contacto con los ojos.  
Evítese la formación de neblinas de aceite.  
No comer ni beber durante la manipulación.

Control de la exposición/protección individual: consultar capítulo 8.

**Prevención de incendios y explosiones:**

Mantener alejadas las fuentes de ignición. No fumar.  
Deben adoptarse medidas de precaución contra la electricidad estática.  
Evítese el cúmulo de materiales contaminados con el producto en el puesto de trabajo.

**7.2 Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:**

Para los contenedores o su revestimiento se deben utilizar los materiales aprobados concretamente para su uso con este producto.  
La base del compartimento de almacenamiento debe ser impermeable para evitar el escape de líquidos.  
El material del envase debe ser resistente a los hidrocarburos.  
Se debe comprobar con el fabricante la compatibilidad.

**Normas en caso de almacenamiento conjunto:**

No almacenar junto con sustancias oxidantes fuertes.

**Indicaciones adicionales:**

Consérvese el recipiente bien cerrado, debidamente etiquetado.  
Guárdelo exclusivamente en su contenedor original o en uno que sea adecuado para este tipo de producto.  
Mantener alejado de fuentes de ignición

**7.3 Usos específicos finales**

Ver el capítulo 1.  
Para informaciones adicionales, consultar la ficha técnica del producto.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual****8.1 Parámetros de control****Componentes con valores límites admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**

Límites indisponibles para la mezcla.

**Límites de exposición adicionales en el caso de existir riesgos durante el procesado:****Hidrocarburos, C11-C14 n-alcenos, iso-alcenos,, <2% de compuestos aromáticos cíclicos**TWA (8horas) | 1200mg/m<sup>3</sup> (RCP)**8.2 Controles de la exposición****Equipo de protección individual:****Medidas generales de protección e higiene:**

Ventilar adecuadamente los locales de trabajo.  
No introducirse en los bolsillos del pantalón trapos impregnados con el producto.  
Lavarse las manos antes de los descansos y al final del trabajo.  
No comer ni beber durante el trabajo.  
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

**Ficha de datos de seguridad**  
según Reg 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.01.2015

revisión nº 8

Revisión: 16.01.2015

**Nombre comercial: GALP MOTO ACTION S 2T****Protección respiratoria:** Protección respiratoria en el caso de formación de aerosoles o neblinas.**Protección de manos:**

Guantes de protección.

Se recomienda el uso de crema hidratante después del trabajo.

Los guantes deberán ser inspeccionados periódicamente para detectar desgastes, perforaciones o contaminaciones.

**Material de los guantes**

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.

**Tiempo de penetración del material de los guantes**

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes.

Este tiempo debe ser respetado.

**Protección de ojos:**Usar gafas de protección o protección facial cuando sean previsibles proyecciones del producto.  
(de acuerdo a la norma europea EN166)**Protección del cuerpo:**

Utilizar traje de protección

Calzado antideslizante.

**Limitación y control de la exposición ambiental**

Manipular y almacenar de acuerdo con la legislación y las buenas prácticas aplicables.

Respetar la legislación en la eliminación del producto.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas****Datos generales**

Los datos presentados en esta sección pretenden únicamente describir el producto desde el punto de vista de la protección y seguridad para el hombre y el ambiente, no pudiendo ser tomados como especificaciones de producto.

**Aspecto:****Forma:**

Líquido

**Color:**

Marrón claro

**Olor:**

hidrocarburo

**valor pH:**

No es aplicable, al no ser un medio acuoso.

**Cambio de estado****Punto de fusión /campo de fusión:**

Ver punto de fluidez.

**Punto de ebullición /campo de ebullición:**

No determinado.

**Punto de fluidez**

- 39 °C

**Punto de inflamación:**

138 °C

**Inflamabilidad (sólido, gaseiforme):**

No aplicable. Producto líquido.

**Temperatura de descomposición:**

Véase la sección 10

**Autoinflamabilidad:**

De acuerdo con la columna 2 del anexo VII del Reglamento REACH, este parámetro no tiene que ser informado, porque el producto no es inflamable.

**Peligro de explosión:**

El producto no presenta riesgo de explosión.

**Límites de explosión:****Inferior:**

No determinado.

El producto no es inflamable.

**Ficha de datos de seguridad**  
 según Reg 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.01.2015

revisión nº 8

Revisión: 16.01.2015

**Nombre comercial: GALP MOTO ACTION S 2T**

<b>Superior:</b>	No determinado. El producto no es inflamable.
<b>Presión de vapor:</b>	No determinado.
<b>Densidad:</b>	
<b>Massa volúmica a 15°C</b>	0,904 g/cm <sup>3</sup>
<b>Densidad de vapor</b>	No determinado. La volatilidad del producto es muy baja.
<b>Velocidad de evaporación</b>	No determinado. La volatilidad del producto es muy baja.
<b>Solubilidad en / miscibilidad con agua:</b>	Prácticamente inmisible.
<b>Coefficiente de partición (n-octanol/agua):</b>	No determinado.
<b>Viscosidad:</b>	
<b>Viscosidad cinemática a 40°C:</b>	56 mm <sup>2</sup> /s
<b>Viscosidad cinemática a 100°C:</b>	9,5 mm <sup>2</sup> /s
<b>Índice de viscosidad:</b>	160
<b>Propiedades comburentes</b>	Con base en la estructura química de los aceites base y en la información disponible sobre los otros componentes, no es expectable que a mezcla reaccione exotérmicamente con materias combustibles.
<b>9.2 Información adicional</b>	No existen más datos relevantes disponibles.

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**
**10.1 Reactividad** Ver 10.3

**10.2 Estabilidad química** Estable en condiciones normales de uso.

**Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**

No se descompone al emplearse adecuadamente.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.

**10.4 Condiciones que deben evitarse** Proteger de fuentes de ignición.

**10.5 Materiales incompatibles:** Agentes oxidantes fuertes.

**10.6 Productos de descomposición peligrosos:**

Es probable que una combustión incompleta produzca mezclas complejas de partículas sólidas y líquidas en suspensión y gases, incluyendo monóxido de carbono

**SECCIÓN 11: Información toxicológica**
**11.1 Información sobre los efectos toxicológicos**
**Toxicidad aguda:**
**Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**
**Hidrocarburos, C11-C14 n-alcenos, iso-alcenos,, <2% de compuestos aromáticos cíclicos**

Oral	LD50	> 5000 ml/kg bw (rata) (OECD Guideline 401)
Dérmico	LD50	> 5000 mg/kg bw (conejo) (OECD Guideline 402)
Inhalado	LC50	> 5000 mg/m <sup>3</sup> (rata) (OCDE Guideline 403)

**Efecto irritante primario:**
**en la piel:**

El contacto esporádico y de corta duración puede provocar una irritación leve.

El contacto con heridas puede provocar su agravamiento.

No es clasificado como irritante.

**Ficha de datos de seguridad**  
según Reg 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.01.2015

revisión nº 8

Revisión: 16.01.2015

**Nombre comercial: GALP MOTO ACTION S 2T****en los ojos:**

El contacto del producto y su vapor o dispersión puede provocar irritación de corta duración.  
No es clasificado como irritante.

**por inhalación:**

Elevadas concentraciones de nieblas pueden irritar el tracto respiratorio.  
No es clasificado como irritante.

**Aspiración:**

En caso de vómitos, el líquido puede ser aspirado en los pulmones y provocar una neumonía química.

**Toxicidad subaguda hasta crónica:**

Debido al efecto desengrasante del producto, el contacto prolongado o repetido con la piel puede provocar una dermatitis (inflamación de la piel).

La inhalación prolongada o repetida de las nieblas del producto, puede causar molestias en el tracto respiratorio.

**Sensibilización** No se conoce ningún efecto sensibilizante.

**Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)**

No es clasificado como cancerígeno de acuerdo con los criterios de la Unión Europea.

No es clasificado mutagénico de acuerdo con los criterios de la Unión Europea.

No es tóxico para la reproducción de acuerdo con los criterios de la Unión Europea.

**SECCIÓN 12: Información ecológica****12.1 Toxicidad**

**Toxicidad acuática:** No está clasificado como peligroso para los organismos acuáticos.

**Toxicidad aguda - corto plazo****Hidrocarburos, C11-C14 n-alcenos, iso-alcenos,, <2% de compuestos aromáticos cíclicos**

ELO 1000 mg/l (pseudokirchnerella subcapitata) (72 horas)

1000 mg/l (daphnia magna) (48 horas)

LL0 1000 mg/l (oncorhynchus mykiss) (96 horas)

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

No es fácilmente biodegradable.

No es previsible la hidrólisis en medio acuático. Este proceso de degradación no contribuirá a la eliminación del medio ambiente.

Bajo potencial para sufrir fotólisis en el agua y el suelo. Este proceso de degradación no contribuye a la eliminación de la sustancia del medio ambiente.

Algunos componentes del producto cumplen los criterios de persistencia en el medio ambiente.

**12.3 Potencial de bioacumulación** No se conoce el valor del potencial de bio-acumulación del producto.

**12.4 Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

**PBT:** No aplicable.

**mPmB:** No aplicable.

**12.6 Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

El aceite, después de su uso, pueden contener contaminantes peligrosos para la salud y el medio ambiente.  
El producto no utilizado no se considera un residuo peligroso.

**Producto:**

Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible.

No se deben utilizar los sistemas de alcantarillado de aguas residuales para deshacerse los desechos del producto.

**Ficha de datos de seguridad**  
 según Reg 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.01.2015

revisión nº 8

Revisión: 16.01.2015

**Nombre comercial: GALP MOTO ACTION S 2T**

Los aceites usados deben ser desechados sólo en establecimientos homologados. La eliminación de este producto deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos.

**Lista europea de residuos**

Producto usado:

13 02 08 (\*) - Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.

Estos códigos se pueden asignar únicamente como sugerencia, de acuerdo con la composición original del producto y el uso o usos a que se destina (previsiblemente).

El usuario final tiene la responsabilidad de la atribución del código más adecuado, de acuerdo con el uso o usos reales del material, las contaminaciones o las alteraciones.

**Envases sin limpiar:**

Los envases contaminados con desechos peligrosos deberán ser eliminados de acuerdo con la legislación, en plantas autorizadas.

La eliminación de este producto deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos.

Reciclar siempre que sea posible.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**
**14.1 Número UN**

ADR, ADN, IMDG, IATA -

**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

ADR, ADN, IMDG, IATA -

**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

 ADR, ADN, IMDG, IATA  
 Clase -

**14.4 Grupo de embalaje**

ADR, IMDG, IATA -

**14.5 Peligros para el medio ambiente:**

Contaminante marino: No

**14.6 Precauciones particulares para los usuarios** No aplicable.

**14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC** No aplicable.

**Transporte/datos adicionales:**
**ADR**

Observaciones: No está regulado para el transporte.

**IMDG**

Observaciones: No está regulado para el transporte.

**IATA**

Observaciones: No está regulado para el transporte.

**"Reglamentación Modelo" de la UNECE:** -

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria**
**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
**USA: TSCA (Toxic Substances Control Act)**

64742-55-8 destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

**Ficha de datos de seguridad**  
según Reg 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 16.01.2015

revisión nº 8

Revisión: 16.01.2015

**Nombre comercial: GALP MOTO ACTION S 2T****Canada: Canadian Domestic List (DSL)**

64742-55-8 destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

**Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances**

64742-55-8 destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

**Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC)**

64742-55-8 destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

**Australian Inventory of Chemicals Substances (AICS)**

64742-55-8 destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

**Korean Existing Chemical Inventory (KECL)**

64742-55-8 destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

KE-12553

**15.2 Evaluación de la seguridad química:**

Se realizó una evaluación de la seguridad química de uno o algunos componentes.

**SECCIÓN 16: Otra información**

Los datos se basan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

Este documento contiene información importante para la garantía de seguridad en el almacenamiento, manipulación y utilización del producto.

Asimismo, deberá ser accesible y ser explicado a los trabajadores implicados y a los responsables de seguridad.

**Frases relevantes**

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

**Emisión:**

Galp Energia - Petróleos de Portugal, Petrogal, S.A. - R&amp;D - DPT - GIM - Qualidade e Segurança de Produtos

Rua da Fonseca, Torre C, 1600-209 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 21 724 25 00

**Abreviaturas y acrónimos:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LD50: Lethal dose, 50 percent

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

**Fuentes:** Información de los suministradores de las materias-primas.**\* Datos modificados en relación a la versión anterior:**

Las modificaciones más importantes fueran realizadas en las secciones indicadas por (\*).